

Cikkszám  
**867**

# Sopro

## Pflasterfugázást könnyítő



Vízben oldott, lúgos kémhatású termék nedvszívó kövezetek – beton, természetes kövek – átmeneti impregnálására.

- Megkönnyíti a fugázó anyagok lemosását
- Kenhető, szórható
- Gazdaságos felhasználás
- Falra, padlóra
- Bel- és kültérre

### Felhasználási terület

Természetes kövek és térkövek impregnálásához, a cement és műgyanta alapú flaszterfugázó anyagok lemosásának megkönnyítésére. Alkalmazható kül- és beltéren egyaránt.

### Szín

színtelen, átlátszó

### Száradási idő

A fugázás megkezdése előtt 2 óra száradási időt ki kell várni; ill. annyi időt, míg a Sopro Pflaster-Fughilfe teljesen ki nem szárad!

### pH érték

kb. 12

### Bedolgozási hőmérséklet

+5°C-tól max. +25°C-ig

### Anyagszükséglet

5 – 15 m<sup>2</sup>/l

### Tárolás

Zárt, eredeti csomagolásban 2 évig tárolható, ha kinyitják lehetőleg használják fel azonnal!

### Kiszerezés

Kanna 5 l,  
Flakon 1 l (4 db/karton)

### Tulajdonságok

A Sopro PflasterFughilfe vízszertű, erősen lúgos kémhatású termék, nedvszívó kövezetek átmeneti hidrofóbizálására. A felületeket a kezelés után könnyebb kifugázni és lemosni.

### Bedolgozás

A Sopro PflasterFughilfe-t higítatlanul, egyenletesen hordják fel ecsettel vagy hengerrel a megtisztított burkolat száraz felületére! Kerüljék az egyenetlenségeket, mivel az színváltozást eredményezhet! Erősen szívóképes aljzatok esetén ajánljuk, hogy az anyagot szórják a felületre. Csak annyi anyagot hordjanak fel, amennyit a kezelendő burkolat felvesz! Fényes és kevésbé szívóképes burkolóanyagok esetén a felesleget 10 perc elteltével távolítsák el, és ügyeljenek arra, hogy ne száradjon rá a felületre!  
A fugázás megkezdése előtt legalább 2 óra száradási időt tartsanak be; illetve várják ki, míg a Sopro PflasterFughilfe teljesen megszárad!  
Mindenképpen javasoljuk, hogy végezzenek próbafelhordást az anyag alkalmazásának megítéléséhez az adott felületen.

### Szerszámok/ szerszámok tisztítása

Henger, ecset, szórófej;  
A szerszámokat közvetlenül a használatuk után tisztítsák le vízzel!  
Lúgra érzékeny felületeket, mint fa, linoleum, üveg, stb. védeni kell!

### Figyelem!

A termék speciális tulajdonságai miatt az egyenetlen vagy túl vastag felhordás visszafordíthatatlan foltosodáshoz és a felület elszürküléséhez vezethet. A szórófejet azonnal mossák el!

### Ártalmatlanítás

Hígítva belekerülhet a szennyvízbe. Az edény környezetkímélő polietilénből (PE) készült, újrahasznosítható. A kiürített, tiszta edény bekerülhet a szelektív hulladékgyűjtő rendszerbe. A VwVwS alapján WGK 1 besorolás 1999. 05. 17.

### Biztonságtechnikai előírás

Jelölés az EU Nr.1272/2008 (CLP) rendelete alapján.

GHS05

Jelölés: veszélyes

Kálium-etil-szilikonátot tartalmaz.

**Veszély jelzés: H314** Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

**Biztonsági előírások: P102** Gyermektől elzárva tartandó. **P280** Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. **P305+P351+ P338** SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. **P310** Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. **P332+P313** Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni. **P405** Elzárva tárolandó. **P501** Az edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

Az ebben a leírásban olvasható adatok termékleírások, amelyek tapasztalatainkra és vizsgálatainkra támaszkodó általános utalások, és nem alkalmazhatóak konkrét, egyes esetekre. Az itt felsorolt adatok nem képezhetik semmiféle kárterítési igény alapját. Szükség esetén kérjük, forduljon műszaki tanácsadóinkhoz! A változtatás jogát fenntartjuk!