

PONAL Habragasztó

Kárpitos anyagok oldószeres ragasztásához

TULAJDONSÁGOK

- felhordás egy, vagy kétoldalasan
- rövid nyitott idő
- színezett
- aromás oldószereket nem tartalmaz
- felhordás elsősorban szórással

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Felhasználható kárpitosiparban alkalmazott PUR-habok egymáshoz, illetve faanyagokhoz, forgácslapokhoz stb. történő ragasztásához. A ragasztóanyag nem alkalmas hőterhelésnek kitett felületek ragasztásához (pl. jármű kárpitozás).

ALKALMAZÁS

Felületelőkészítés, felhordás:

A ragasztandó felületnek por- zsír- és szennyezőanyag mentesnek kell lenniük. A ragasztó-anyagot fel kell keverni. A ragasztást 14 °C feletti munkahelyen kell végezni.

Ragasztási körülmények:

A felhordást az anyagok nedvszívóképességétől függően, egy vagy kétoldalasan kell végezni. A nyitott idő az egyenletesen felhordott ragasztóanyag mennyiségétől, a hőmérsékleti és légáramlási viszonyoktól függ. A felületek illesztését 1 perc és 1/2 óra között kell elvégezni. A kenéssel történő felhordás esetén a felhordott nagyobb mennyiség miatt hosszabb nyitott idő szükséges.

Tisztítás:

A főleg ragasztóanyag az illesztést követően oldószerezrel csak korlátozottan távolítható el. A megszilárdult gyanta oldhatatlan réteget képez, mely csak mechanikus úton távolítható el

Tárolás:

A ragasztóanyag tűz- és tűzveszélyes. Tárolása és szállítására ennek figyelembe vételével történhet. Jól zárható eredeti edényben +5 °C felett kell tárolni. 5 °C alatti



tárolásnál besűrűsödik. Szobahőmérsékleten visszanyeri eredeti sűrűségét. Eltartható a gyártástól számított 12 hónapig. Gyártás időpontját lásd a csomagoláson.

MŰSZAKI ADATOK

Szín:	halványpiros
Szárazanyagtartalom:	39±2 %
Viszkozitás:	300±50 m Pas (Brookfield RVT 3/20)
Felhordó készülék:	szórópisztoly forgósugaras fúvókafej ø1,5 mm-es fúvóka
Porlasztó nyomás:	3-6 atm
Nyitott idő:	2-10 perc
Hígítás, tisztítás:	Pattex Palma Lemosó és hígító

KISZERELÉS

20 kg-os fémkanna
4 kg-os és 1 l-es fémdoboz

FIGYELMEZTETÉS

A ragasztóanyag veszélyes termék. A tűz- és egészségvédelmi előírások (pl. elszívás, szikra-mentes környezet) betartása kötelező. Az elektrosztatikus feltöltődést (pl. ruházat) meg kell előzni! Felhasználásánál a biztonsági adatlap utasításai irányadók..

FELHASZNÁLHATÓ

A ragasztóanyag a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet értelmében jelölésköteles. Felhasználása, szállítása, tárolása ennek figyelembe vételével történhet

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A terméket a fagytól óvni kell! A ragasztóanyag felhasználásánál, nincs szükség speciális biztonsági óvintézkedésekre.

Műszaki szaktanácsadás:
Tel.: (06-30) 919-2915

FORGALMAZZA:

Henkel Magyarország Kft.
H-1113 Budapest,
Dávid Ferenc u. 6.
Tel.: (+36-1) 372-5555
Fax: (+36-1) 209-1543

Henkel Magyarország Kft.
Lakossági és Szakipari Ragasztóanyagok Üzletág
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H-1519 Budapest, Pf. 429.
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543



Minőség a Mestereknek