

Stabilizáló alátét / szigetelő lemez*

UZIN RR 185

Rugalmas, úsztatott stabilizáló és nedvességzáró alátétlemez

Alkalmazási terület:

Rugalmas, üvegszál stabilizáló, szigetelő és nedvességzáró alátétlemez úsztatott lerakással új textil, PVC, CV és linóleum** burkolatok lerakásához beltérben. A burkolatot fizikailag elkülöníti az aljzattól. Kültéri nedvességzáró szigetelésként is használható kizárólag az UZIN BalkoRapid rendszerben.

Javasolt felhasználási területek:

- ▶ minden kellően kemény és egyenletes aljzaton
- ▶ régi és új felületeken, mint például PVC, CV, linóleum, parketta, kő és kerámia burkolatok, bevonatok, stb.
- ▶ közvetlen ragasztásra alkalmatlan felületeken (pl. olajszennyezés, túl nagy maradó nedvességtartalom), ahol az aljzat és a burkolat káros közvetlen találkozását kell elkerülni
- ▶ ahol a burkolatot ragasztani kell, de az aljzaton nem szabad károsítani, később az eredeti aljzaton vissza kell állítani eredeti állapotába
- ▶ az új textil, PVC és CV burkolatokat a megfelelő ragasztóval ragasszuk a stabilizáló alátét felületére
- ▶ nedvességzáró szigetelésként teraszokon és erkélyeken az UZIN BalkoRapid rendszer részeként
- ▶ magánlakás és kereskedelmi jellegű igénybevételnél, akár forgalmas kiállítási területeken is
- ▶ megfelelő ragasztóval kombinálva alkalmas DIN EN 12 529 szabvány szerinti görgőszék igénybevétel esetén is

Nem alkalmas melegvízes padlófűtés-rendszereken.

Előnyök / Tulajdonságok:

Rugalmas, stabilizáló és szigetelő alátétlemez keresztalakú latex-hab mintázattal a hátoldalán. A mintázat kb. 1 mm vastag levegőréteget biztosít az alátétlemez és az aljzat közt, így az alátétlemez szolgál az új, ragasztott burkolat számára aljzatként. A beépített stabilizáló, merevítő rendszer révén kiválóan elosztja a terhelést és igen magas térbeli stabilitást nyújt még relatíve nagy pontterhelés esetén is.



A régi, azbeszttartalmú aljzatok a termék segítségével érintetlenül hagyhatók felújításkor, így jelentős extra munka és költség takarítható meg. Áthatolhatatlan, vízálló réteget ad, így a fedőburkolat bármely típusú normál takarítási módszerrel tisztítható.

Összetétel: polimerkötésű üvegszál filc

- ▶ Minimális rétegvastagság
- ▶ Könnyen vágható és fektethető
- ▶ Kiváló sík, sima réteget ad
- ▶ Egyenletes, a ragasztók tapadásához ideális felszín
- ▶ Áthatolhatatlan és nem nedvességzívó
- ▶ Víznek és tisztítási rendszereknek ellenáll
- ▶ Ütés-, hang- és hőszigetelő
- ▶ Könnyen felszedhető
- ▶ Ideális felújítási munkálatokhoz

Műszaki adatok:

Formátum:	tekerceses lap
Tekercs szélesség:	2 m
Tekercs hosszúság:	25 m
Tekercs súlya:	kb. 62,5 kg
Fajlagos súly:	kb. 1,25 kg / m ²
Vastagság:	kb. 1,5 mm
Szín:	szürke
Húzószilárdság (DIN 53 504):	200 N / mm ²
Törési feszítőhatár (DIN 53 504):	5 %

Egyéb műszaki információ kérésre rendelkezésre áll.

*Vízáró szigetelő réteg a BalkoRapid rendszerben.

**Linóleum alatti használat esetén kérjen egyedi műszaki javaslatot.

Aljzat előkészítése:

Az aljzat legyen teljesen egyenletes, tömör és tiszta. Az esetleges repedések legyenek stabilak, nem mozgók, a maradó nedvességtartalom ne haladja meg kalcium-szulfát esztricheken a 2 CM%-ot, cementesztricheken az 5 CM%-ot. Az aljzatot az érvényben lévő normáknak és utasításoknak megfelelően kell megvizsgálni, a hiányosságokat pedig hivatalosan rögzíteni, jelenteni. A meglévő burkolat kellően szilárd, erősen kötött, ápoló- és tisztítószertől és bármi egyéb választórétegtől mentes kell, hogy legyen. Kerámia burkolatok esetében a fugaszélesség ne haladja meg az 5 mm-t, és ne legyen túl mély. Az UZIN BalkoRapid rendszerben történő használatkor kövesse annak speciális utasításait. Az egyenetlen aljzatokat szakszerűen elő kell készíteni (az aljzat egyenletessége feleljen meg a DIN 18 202 szabványnak), szükség esetén megfelelő alapozás után aljzatkiegyenlítővel ki kell egyenlíteni. Az alátét fektetése előtt javasolt az aljzat finom csiszolása és alapos megtisztítása. Az alapozót és aljzatkiegyenlítőt hagyja teljesen kiszáradni, ezen termékek termék-tájékoztatóit és a fektetendő burkolat gyártójának utasításait mindig vegye figyelembe!

Fektetés:

- 1. Az alátétlemez fektetése:** fektesse le és vágja méretre az alátétlemezt a későbbiekben rákerülő burkolattal azonos, párhuzamos irányban, de az illesztési vonalak minimum 50 cm-es eltolásával a burkolathoz képest. A csatlakozási pontoknál szükséges módon szabja be a lemezt. Az oldalsó szegélyek szokás szerint vágatlanok maradhatnak. Hagyjon minden szerkezeti elem, így egyéb padlóburkolatok mellett is minimum 3 mm távulási hézagot. A vágáshoz kampós pengét használjon.
- 2. Az alátétlemez illesztései alá helyezzen el papír ragasztószalagot,** ezzel megakadályozva a ragasztó befolyását az aljzatra, és az alátétlemez széleinek leragasztódását. A terek és mezők találkozási vonalainál megfelelő profil segítségével alakítsuk ki a csatlakozást az alátétlemez elválasztása, és mindkét oldalon a távulási hézag kialakítása érdekében.
- 3. A fedőburkolat leragasztása:** a fedőburkolat leragasztása az alátétlemezre a szokásos padlóburkolási gyakorlatnak megfelelően történik. Mind az alátétlemezt, mind a fedőburkolatot terítse ki és hagyja 24 – 48 órán át akklimatizálódni a helyiségben. A burkolatban lévő feszültségek eltávolítását a hátoldal hengerlésével végezzük el, a hosszanti széleken is, ezzel kiküszöbölve a burkolat későbbi felemelkedését az aljzatról.
- 4. Az alátétlemez nem nedvszívó.** A vízhatlan burkolatokat (mint pl. latex vagy szivacs hátoldalú szőnyeg, PVC, CV) valamely nem nedvszívó aljzatra történő ragasztásra alkalmas UZIN ragasztóval fektessük. Ilyenek pl. PVC és CV burkolatokhoz az UZIN KE 2000 S univerzális rugalmas burkolat ragasztó vagy az UZIN KR 421 kétkomponensű epoxy ragasztó. Szőnyegek ragasztásához használjuk az UZIN UZ 90 speciális ragasztót, vagy az UZIN UZ 57 univerzális textil burkolat ragasztót.

Ragasztók anyagszükséglete:

Burkolat	Fogazat	Nyitott idő	Anyag-szükséglet
Másodlagos hátoldalú szőnyeghez UZIN UZ 57 UZIN UZ 90	B1 B1	Kb. 15 – 25 perc 10 – 20 perc	Kb. 350 – 400 g/m ² 300 g/m ²
Tűfilces szőnyeghez UZIN UZ 57 UZIN KE 603	B1 B1/B2	Kb. 15 – 20 perc 10 – 20 perc	Kb. 350 – 400 g/m ² 400 – 550 g/m ²
PVC és CV burkolathoz UZIN KE 2000 S	A1/A5	20 – 40 perc	150 – 250 g/m ²
PVC Design-burkolathoz UZIN KR 421	A1/A5	0 – 20 perc	150 – 250 g/m ²

Felhasználási javaslatok:

- ▶ A tekercset állítva tárolja. A tekercs széleit óvja az ütésektől, sérülésektől.
- ▶ Javasolt bedolgozási körülmények: hőmérséklet-tartomány 18 – 25 °C között, padlószint hőmérséklete 15 °C felett, relatív páratartalom 75% alatt. Az alacsony hőmérséklet és magas páratartalom növeli, míg a magas hőmérséklet és alacsony páratartalom csökkenti a használt ragasztó feldolgozási, száradási és kötési idejét.
- ▶ Fa aljzatokon és magas maradó nedvességtartalmú aljzatokon biztosítson a falszegélyek mentén megfelelő szellőzést pl. szellőztető szegélyprofilokkal (WESER-Bauprofile GmbH, Tel. 05101-2057, 30966 Hemmingen).
- ▶ A maximális pontterhelés 3 N/mm². A görgős szék igénybevétel a DIN EN 12 529 szabvány szerinti lehet. Árumozgatáshoz a burkolaton Vulkollan típusú pneumatikus vagy tömör gumú kerekes eszközök alkalmasak. Targonca- és emelőbékák terhelésre nem alkalmasak.
- ▶ Nem alkalmas a széleken és illesztéseknél jelentős vetemelésre, elmozdulásra hajlamos szőnyegekhez, gyenge dimenziális stabilitású textil burkolatokhoz, különösen természetes szálú szőnyegekhez.
- ▶ Az RR 185 alátétre linóleum burkolatok ragasztásához kérjen műszaki javaslatot. Ragasztott alátéttel bíró összetett linóleum burkolatok nem ragaszthatók az RR 185 alátétre.
- ▶ A későbbi felújításkor a burkolat az alátétlemezrel együtt felszedhető az aljzatról, majd az eredeti aljzatra ismét fektethető új burkolat alátétlemez segítségével.
- ▶ A helyszíni fényviszonyoktól függően, vizuálisan nagyon kényes vagy igen vékony fedőburkolatok esetében az alátétlemez illesztéseinek enyhe áttetszése nem teljesen kiküszöbölhető.
- ▶ Kérjük, használat során vegye figyelembe a DIN 18 356 „Padlóburkolás” szabványt, a BEB „Aljzatok előkészítése és kivitelezése – rugalmas és textil burkolatok, laminátpadlók, parketták és fapadlók fektetése – fűtetlen és fűtött padlók készítése” leirat.

Munka- és környezetvédelem:

Az alátétlemez önmagában semminemű munkavédelmi intézkedést nem igényel. Tekintettel a termékben lévő üvegszáltartalomra használata során zárt ruházat, bőrvédő krém vagy védőkesztyű használata, a munkálatok befejezése után pedig az arc és kéz alapos megmosása ajánlott.

Kivitelezéskor vegye figyelembe a használt ragasztón feltüntetett veszélyességi- és biztonsági előírásokat, biztonsági adatlapot, a ragasztóra vonatkozó információkat és használati utasításokat.

Újrahasznosítás:

A termék teljes egésze normál PVC tartalmú építési hulladéknak minősül.