

Sopro Schnellfestmörtel

Gyorshabarcs



Hidraulikusan megszilárduló gyorshabarcs, mely rövid idő elteltével kiemelkedő hajlító- és nyomószilárdsággal rendelkezik.

- gyorsan megköt
- korróziógátló
- rendkívül szilárd
- bel- és kültérre

Alkalmazási terület

Vaskapuk, teraszok, lépcsőszerkezetek, tűzlétrák, zsanérok, ajtó- és ablakkeretek, garázkapuk, kerítésoszlopok, ruhaszáritók, melegvíz előállító berendezések, kapcsolótáblák és kapcsolódobozok, neon világítótestek, reklámtáblák, takaróelemek, előírásnak megfelelően szigetelt, korai terhelést igénylő vízvezeték gyors beépítéséhez. Gépek, polcok, mosdók, konzolok és függő szekrények rögzítéséhez. Fogasok, dübelek, csőbilincsek, ereszcatornák és esővíz levezetők beágyazásához. Falakon és betoncsöveken lévő szivárgó részek tömítésére. Lefolyócsövek toldásainál lévő hézagok kitöltésére.

Aljzatok

Mindenfajta tiszta, hordozóképes, szilárd, jól tapadást biztosító ásványi aljzat a magas- és mélyépítésben.

Szín

Sötét szürke.

Nyitott idő

Kb. 3–5 perc 20° C-ban; az alacsonyabb hőmérséklet és a hideg víz meghosszabbítja, a magasabb hőmérséklet és a meleg víz pedig lerövidíti ezt az időt.

Bedolgozási hőmérséklet

+ 5 °C-tól max. + 30 °C-ig. Fagyban és fagyott aljzaton nem alkalmazható!

Anyagszükséglet

Kb. 1,5 kg/m² mm rétegenként.

Tárolás

Zárt, eredeti csomagolásban, raklapon kb. 6 hónapig tárolható.

Kiszerezés

25 kg-os zsák.

Tulajdonságok

A Sopro Gyorshabarcs hidraulikusan köt, és rövid idő elteltével kiemelkedő hajlító- és nyomószilárdsággal rendelkezik.

Bedolgozás

Az aljzatot tisztítsák le, és nedvesítsék elő!

Keverés

1 egység vizet keverjenek 3 egység Gyorshabarccsal pasztikus masszává, majd azonnal dolgozzák be. Csak annyi anyagot keverjenek be, amennyit a nyitott időn belül fel tudnak használni.

Figyelem!

A Sopro Gyorshabarcshoz nem adható más egyéb adalékanyag (pl. gipsz, fagyásgátló anyagok, stb.).

Biztonsági előírások

Jelölés az EU Nr.127/2008 (CLP) rendelete alapján.

GHS05, GHS07

Jelölés: Veszélyes!

Veszélyt jelentő összetevő(k): portlandcementet és kalcium-hidroxidot tartalmaz. Vízzel/nedvességgel érintkezve erősen lúgos kémhatású, ezért a bőrt és a szemet védeni kell. Alkalmazásakor az építőanyagokra/vegyszerekre vonatkozó általános biztonsági előírásokat vegye figyelembe.

Veszély jelzés: H315 Bőrirritáló hatású H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Biztonsági előírások: P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. P305+P351+ P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. P332+P313 Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni.

GISCODE ZP 1

Krómszegény az 1907/2006/EK szerint.

Az ebben a leírásban olvasható adatok termékleírások, amelyek tapasztalatainkra és vizsgálatainkra támaszkodó általános utalások, és nem alkalmazhatóak konkrét, egyes esetekre. Az itt felsorolt adatok nem képezhetik semmiféle kártérítési igény alapját. Szükség esetén kérjük, forduljon műszaki tanácsadóinkhoz! A változtatás jogát fenntartjuk!